

OLYMP MINI

Светильники серии Olymp Mini предназначены для функционального освещения промышленных помещений, производственных площадок, а также для архитектурной подсветки. Две мощности (30Вт и 60Вт), три цветовые температуры (3000К, 4000К, 5000К), а также широкий выбор доступной оптики, позволяют гибко использовать светильник для решения разнообразных светотехнических задач.

Основные преимущества:


- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Отсутствие пульсаций
- ▶ Универсальность применения
- ▶ Широкий выбор КСС
- ▶ Поворотная скоба для монтажа любым удобным способом
- ▶ Конкурентная цена

Характеристики:


- ▶ Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)
- ▶ Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В
- ▶ Коэффициент мощности >0,95
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >70
- ▶ Коэффициент пульсации ≤5%
- ▶ Степень защиты IP65
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ1
- ▶ Диапазон рабочих температур -40...+45 °С
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов

Доступные светораспределения:


▶ 12°, 30°




▶ 60°, 90°



▶ 30°x110°



▶ 120°



Способы монтажа:

▶ на пол



▶ на потолок



▶ на стену

