

Светильники светодиодные для высоких пролетов **PPI-03**

Светильники предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия

СУПЕР
ЦЕНА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP65

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
5000
К






PPI-03 100w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: стекло
- Цветовая температура: 5000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPI-03 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5024052	4895205024052	PPI-03 100w 5000K 120° IP65	100	9 000	5–12	513x124,6x46	1,470	1/10
5024076	4895205024076	PPI-03 150w 5000K 120° IP65	150	15 000	6–12	763x124,6x46	2,068	1/6
5024090	4895205024090	PPI-03 200w 5000K 120° IP65	200	18 000	8–12	1013x124,6x46	2,986	1/6